

**NEUBAUTEN ST. JAKOB, ENNETMOOS**

**H3 DACHGESCHOSS**

±0.00 = 541.25 M.Ü.M. = OK. FB. ERDGESCHOSS

FENSTERHÖHEN = OK FERTIG FENSTERBANK ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ  
 TÜRHÖHEN = OK FERTIG SCHWELLE ODER HÖHERER FERTIGBODEN BIS UK ROH STURZ  
 ALLE MASSE SIND ROHMASSE

- BETON
  - BACKSTEIN
  - KALKSANDSTEIN
  - BETONFERTIGELEMENTE
  - MÖRTEL / GIPS
  - HOLZ
  - WÄRMEDÄMMUNG
  - NATURSTEIN
  - SPERRSCHICHT
  - 3-SCHICHTPLATTE 19MM
  - 3-SCHICHTPLATTE 27MM
  - FERMACELL-PLATTE
  - OSB-PLATTE
  - FASSADENSCHALUNG
- RB = OK ROH BODEN
  - FB = OK FERTIG BODEN
  - RBR = OK ROHE BRÜSTUNG
  - FBR = OK FERTIG BRÜSTUNG
  - FFB = OK FERTIG FENSTERBANK
  - FSW = OK FERTIG SCHWELLE
  - RD = UK ROH DECKE
  - FD = UK FERTIG DECKE
  - RST = UK ROH STURZ
  - FST = UK FERTIG STURZ
  - LH = LICHTER RAUMHÖHE
  - D = DILATATION
  - K = KURBEL
  - BA = BODENABLAUF
  - VRS = VERBUNDRAFFSTORE
  - MFB = METALLFENSTERBANK
  - MSW = METALLSCHWELLE

INDEX	REV.	GEÄNDERT	GEZ.	VERSAND
A	30.01.2026	Türbezeichnungen angepasst	tb, mt	smino
B	05.03.2026	Küchenlayout, Balkongeländer / -größen angepasst	mt	smino

UNTER ALLEN GEMAUERTEN INNEN- UND AUSSENWÄNDE SIND SCHALLDÄMMLAGER VORZUSEHEN.  
 UNTERE LAGER SO VERLEGEN, DASS SIE BEIDSEITIG JE 20 MM ÜBER DIE MAUERFLUCHT  
 VORSTEHEN. ALLE ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND MIT JSOLINE-SPEEDY ZU POLSTERN.  
 SÄMTLICHE INSTALLATIONEN (ELEKTROHÖRE, ETC.) UND INSBESONDERE  
 ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND AN ALLEN WOHNUMSTRENNWÄNDEN VERBOTEN.

PLANNR:  
**51.234**

INDEX:  
**B**

PROJEKTRN:  
**2303**

MST:  
**1:50**

BAUHERR:  
Paul und Dorothea  
Liem-Kathriner /  
Politische Gemeinde  
Ennetmoos

6372 Ennetmoos

PLANINFO:  
PLANNR: 85.0 / 60.4  
GEZ:  
DAT: 05.03.2026  
PLOT: 05.03.2026  
CAD NR.: BIMcloud:  
pabim01 - BIMcloud Basic  
für Archicad 29/2303 -  
Neubauten MFH St. Jakob,  
Ennetmoos/2303 - MFH  
St. AC29

