

- BETON
- BACKSTEIN
- KALKSANDSTEIN
- BETONFERTIGELEMENTE
- MÖRTEL / GIPS
- HOLZ
- WÄRMEDÄMMUNG
- NATURSTEIN
- SPERRSCHICHT
- 3-SCHICHTPLATTE 19MM
- 3-SCHICHTPLATTE 27MM
- FERMACELL-PLATTE
- OSB-PLATTE
- FASSADENSCHÜBLUNG

INDEX	REV.	GEÄNDERT	GEZ.	VERMAGD
A	10.11.2025	Türen von Einbaustühle zu Technikum vergrößert	sz	baumeister senno
B	22.12.2025	Neues Fenster in Garage St. Jakob	b	baumeister senno
C	30.01.2026	Zwei neue Türen zu 3-1.03 Doppeltür angeleitet. Tür, Türbeschneidung angepasst	ts, mt	baumeister senno

UNTER ALLEN GEMAUERTEN INNEN- UND AUSSENWÄNDE SIND SCHALLDÄMLAGER VORZUSEHEN.
 UNTERE LAGER SO VERLEGEN, DASS SIE BEIDSEITIG JE 20 MM ÜBER DIE MAUERFLUCHT
 VORSTEHEN. ALLE ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND MIT JSOLINE-SPEEDY ZU POLSTERN.
 SÄMTLICHE INSTALLATIONEN (ELEKTROHÖRE, ETC.) UND INSBESONDERE
 ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND AN ALLEN WOHNNUNGSTRENNWÄNDEN VERBOTEN.

